



TXE531

## KNX VÆRSTASJON EASY ETS

### Arkitektur

Levetid, mekanisk slitasje, timer	analog multifunksjon
Montasjemåte	Påvegg

### Funksjoner

Nedbør (Ja)	1 bit
-------------	-------

### Kontroll og indikasjon

- for kontroll av skyggesystemer for inntil 4 fasader
- med programmeringsknapp

### Volt

Ekstra spenning	24 V AC/DC
Driftsspenning over buss	21 32 V DC

### elektrisk strøm

Nominell strøm (oppvarming inkl.)	80 mA
-----------------------------------	-------

### Mål

Rekkevidde hastighetsmåler	0 til 35 m/s
Måleområde	-30 til 80 °C
Måleområde, vindhastighet	0 35 m/s
Måleområde, vindstyrker	0 35 Bft

### Strøm forsyning

Styrespenning	24 V AC
---------------	---------

### Detection

- med vind, nedbør, skumring, temperatur og lysstyrke sensor

#### Dimensjoner

Mål (LxBxH)	96 x 77 x 118mm
-------------	-----------------

#### Lys kontroll

Lysmåleområde	0/150000 Lux
Lysstyrke måleområde	0 150 klx

#### Led kontroll

LED	med rød programmering LED
-----	---------------------------

#### Installering

Installasjonsmodus	for vegg- og mastmontering
--------------------	----------------------------

#### Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- med plug-in terminaler for strømforsyning
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy
Tid	med automatisk sommer

#### Utstyr

- med varmeelement for vinterdrift

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP44
-----------	------

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-30 50 °C
------------------	-----------

#### Temperatur

Temperaturmålingsområde, lineær	-30 80 °C
---------------------------------	-----------

#### Identifikasjon

Hoveddesignlinje	KNX
------------------	-----

#### Instruksjoner

Informasjonstekst	Sørg for korrekt orientering og frittstående installasjon.
-------------------	--