



KNX VIPPE 2 KANAL K.1 P HVIT

80960379

Arkitektur

Montasjemåte	Innfelt
--------------	---------

Funksjoner

- Funksjon for manuell avbrudd av automatiske funksjoner som allerede utløses

Kontroll og indikasjon

- driftsområder som kan konfigureres som en eller to-områdesoperasjon
- med programmeringsknapp og rød programmering LED

Volt

Driftsspenning over buss	21 32 V DC
--------------------------	------------

Støm

Strømforbruk, KNX	~ 108 mW
-------------------	----------

Kamera

- med 2 klare linser for RGB-statusvisning på trykknappmodulen

Materiale

Farge på designlinjen	polar hvit
RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	termoplastisk
Overflateutseende	blank
Overflatebehandling	Ubehandlet

Dimensjoner

Høyde	55 mm
-------	-------

Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , easy
--------------------------------	---------------

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

- med demontering beskyttelse

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Oppbevaring	-20 70 °C (lagring ved > 45°C reduserer servise levetid)

- integrert temperaturføler med utgang av målte verdier via objekt

Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
produktfamilie:	produktfamilie: trykknapp
Sekundær design linje (r)	KNX, Berker K.1, Berker K.5