



## TS 4 K GLASS SORT

75144835

### Arkitektur

|              |         |
|--------------|---------|
| Montasjemåte | Innfelt |
|--------------|---------|

### Funksjoner

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Med romtemperaturregulator | ja |
|----------------------------|----|

- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner ;

### Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

### Kontroll og indikasjon

|                    |    |
|--------------------|----|
| Med LED indikasjon | ja |
|--------------------|----|

- drift ved forsiktig å berøre sensorflatene på den hvite lysdioden

### Støm

|              |         |
|--------------|---------|
| Strømforbruk | 12,5 mA |
|--------------|---------|

### Mål

- verdisender for dimning, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

### Skjerm

|            |     |
|------------|-----|
| Med skjerm | nei |
|------------|-----|

### Materiale

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Farge på designlinjen | glass svart          |
| Farge                 | sort                 |
| RAL-farge             | RAL 9005 - Jet svart |
| Virkestoff            | glass                |
| Overflateutseende     | blank                |
| Overflatebehandling   | Påtrykket            |

#### Dimensjoner

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Dybde                   | 37,7 mm           |
| Dybde                   | 5,7 mm            |
| Dimensjoner (B x H x D) | 86 x 160 x 5,7 mm |
| Høyde                   | 160 mm            |
| Bredde                  | 86 mm             |

#### Led kontroll

|     |   |
|-----|---|
| LED | med blå drift LED og 8 hvite status lysdioder |
|-----|---|

#### Installering

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Installasjonsmodus | for vertikal montering |
|--------------------|------------------------|

#### Kontakt

- med integrert buskoblingsenhet
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

#### Levering

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Bussforbindelse inkludert | ja |
|---------------------------|----|

#### Utstyr

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Antall aktiveringspunkter | 8  |
| Med tyveri                | ja |

#### Bruksforhold

|   |          |
|---|----------|
| Driftstemperatur                                | -5 45 °C |
| - Ekstra tilkobling for ekstern temperaturføler |          |

#### Idenifikasjon

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Søknad, bruk              | KNX - operativsystemer |
| Sekundær design linje (r) | KNX                    |

#### Instruksjoner

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Informasjonstekst | Kun egnet for KNX. |
|-------------------|--------------------|