



B.IQ 3 K HVIT

75163599

Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

Funksjoner

Med romtemperaturregulator nei
- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner

Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon ja
Antall knapper 3
- en trykknappsoperasjon for bytte, skyve, skodder og dimming

Mål

- verdisender for dimming, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

Skjerm

Med skjerm nei

Materiale

Farge på merking 105,105,105
Farge på designlinjen polar hvit
RAL-farge RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff termoplastisk
Overflateutseende matt
Overflatebehandling Ubehandlet

Dimensjoner

Høyde	88,5 mm
Bredde	88,5 mm

Led kontroll

LED	med blå drift LED og 6 hvite status lysdioder (merking felt belysning)
-----	--

Kontakt

- for busskoblingsenhet innfelt

Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , PB
--------------------------------	-------------

- enkelt og to trykknappsoperasjoner kan parametreses

Levering

Bussforbindelse inkludert	nei
---------------------------	-----

Tilbehør

- for montering i enkelt standard veggbokser

Utstyr

Antall aktiveringspunkter	6
Med tyveri	ja
Type konfigurasjon	Laserdruck
Produkttype:	produkttype: B.IQ

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

- med demontering beskyttelse
- alarm telegram etter frakobling fra buskoblingsenhet 1 bit eller 1 byte

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------

Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
produktfamilie:	produktfamilie: trykknapp
Sekundær design linje (r)	KNX