



B.IQ 2 K ALU

75162594

Arkitektur

Montasjemåte Innfelt

Funksjoner

Med romtemperaturregulator nei
- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner

Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon ja
Antall knapper 2
- en trykknappsoperasjon for bytte, skyve, skodder og dimming

Mål

- verdisender for dimming, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

Skjerm

Med skjerm nei

Materiale

Farge på designlinjen aluminium
RAL-farge RAL 9006 - Hvit aluminium
Materiale aluminium, anodisert
Virkestoff Aluminium
Overflateutseende matt
Overflatebehandling Eloksert

Dimensjoner

| | |
|--|---------|
| Monteringshøyde - metall, glassversjon | 16,7 mm |
| Høyde | 88,5 mm |
| Bredde | 88,5 mm |

Led kontroll

| | |
|-----|--|
| LED | med blå drift LED og 4 hvite status lysdioder (merking felt belysning) |
|-----|--|

Kontakt

- for busskoblingsenhet innfelt

Justering

| | |
|---|-------------|
| Støttede konfigurasjonsmoduser | system , PB |
| - enkelt og to trykknappsoperasjoner kan parametreses | |

Levering

| | |
|---------------------------|-----|
| Bussforbindelse inkludert | nei |
|---------------------------|-----|

Tilbehør

- for montering i enkelt standard veggbokser

Utstyr

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Antall aktiveringspunkter | 4 |
| Med tyveri | ja |
| Produkttype: | produkttype: B.IQ |

Sikkerhet

| | |
|------------|------|
| IP-klasse | IP20 |
| halogenfri | nei |

- med demontering beskyttelse

- alarm telegram etter frakobling fra buskoblingsenhet 1 bit eller 1 byte

Bruksforhold

| | |
|------------------|----------|
| Driftstemperatur | -5 45 °C |
|------------------|----------|

Identifikasjon

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Søknad, bruk | KNX - operativsystemer |
| produktfamilie: | produktfamilie: trykknapp |
| Sekundær design linje (r) | KNX |