



## B.IQ 4 K ALU

75164594

### Arkitektur

Montasjemåte	Innfelt
--------------	---------

### Funksjoner

Med romtemperaturregulator	nei
----------------------------	-----

- for bryter, trykknapp, dimmer og lukkerfunksjoner

### Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

### Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon	ja
Antall knapper	4

- en trykknappsoperasjon for bytte, skyve, skodder og dimming

### Mål

- verdisender for dimming, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

### Skjerm

Med skjerm	nei
------------	-----

### Materiale

Farge på designlinjen	aluminium
RAL-farge	RAL 9006 - Hvit aluminium
Materiale	aluminium, anodisert
Virkestoff	Aluminium
Overflateutseende	matt
Overflatebehandling	Eloksert

#### Dimensjoner

Monteringshøyde - metall, glassversjon	16,7 mm
Høyde	118,1 mm
Bredde	88,5 mm

#### Led kontroll

LED	med blå drift LED og 8 hvite status lysdioder (merking felt belysning)
-----	------------------------------------------------------------------------

#### Kontakt

- for busskoblingsenhet innfelt

#### Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	system , PB
- enkelt og to trykknappsoperasjoner kan parametreses	

#### Levering

Bussforbindelse inkludert	nei
---------------------------	-----

#### Tilbehør

- for montering i enkelt standard veggbokser

#### Utstyr

Antall aktiveringspunkter	8
Med tyveri	ja
Produkttype:	produkttype: B.IQ

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
halogenfri	nei

- med demontering beskyttelse  
- alarm telegram etter frakobling fra buskoblingsenhet 1 bit eller 1 byte

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
------------------	----------

#### Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
produktfamilie:	produktfamilie: trykknapp
Sekundær design linje (r)	KNX