



## B.IQ 4 K HVIT M TERM

75664599

### Funksjoner

Med romtemperaturregulator	ja
Driftsmodus	kontrollmodus: komfort, standby, natt og frost
- med romtemperaturur og 2 ukers timerfunksjoner	

### Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

### Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon	ja
dimming	dimming av området
Antall knapper	4
- tekstvisning (ASCII-format)	
- en trykknappsoperasjon for bytte, skyve, skodder og dimming ;	
- med 2 ekstra displayknapper	

### Connectivity

- med knappeblokkeringsfunksjon

### Mål

- verdisender for dimming, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

### Skjerm

Med skjerm	ja
------------	----

### Materiale

Farge på merking	105,105,105
Farge på designlinjen	polar hvit
RAL-farge	RAL 9010 - Ren hvit
Virkestoff	termoplastisk
Overflateutseende	matt

#### Dimensjoner

Monteringshøyde - plastversjon	15 mm
Høyde	149,2 mm
Bredde	88,5 mm

#### Led kontroll

LED	med blå drift LED og 8 hvite status lysdioder (merking felt belysning)
-----	--

#### Kontakt

- For innfelt buskoblingsenhet for B.IQ med termostat

#### Justering

- enkelt og to trykknappsoperasjoner kan parametreseres
- ;
- programmerbar fra ETS2, V1.2a

#### Tilbehør

- for montering i enkelt standard veggbokser

#### Utstyr

Antall aktiveringspunkter	10
Type konfigurasjon	Laserdruck
Produkttype:	produkttype: B.IQ
- for oppvarming og	

#### Software

Oppdater	med flash-controller teknologi
----------	--------------------------------

#### Sikkerhet

halogenfri	nei
- med demontering beskyttelse	

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Energieffektivitetsklasse	IV (2%)

#### Identifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
produktfamilie:	produktfamilie: trykknapp
Utgivelsesproblem	2.6
Sekundær design linje (r)	KNX