



B.IQ 3 K GLASS SORT M TERM

75663592

Funksjoner

Med romtemperaturregulator	ja
Driftsmodus	kontrollmodus: komfort, standby, natt og frost
- med romtemperaturur og 2 ukers timerfunksjoner	

Compatibility

- forlengelsesenhet for lett scene trykknapp

Kontroll og indikasjon

Med LED indikasjon	ja
dimming	dimming av området
Antall knapper	3
- tekstvisning (ASCII-format)	
- en trykknappsoperasjon for bytte, skyve, skodder og dimming ;	
- med 2 ekstra displayknapper	

Connectivity

- med knappeblokkeringsfunksjon

Mål

- verdisender for dimming, posisjon, lysstyrke og temperaturverdier 1 og 2 byte

Materiale

Farge på designlinjen	glass svart
RAL-farge	RAL 9005 - Jet svart
Virkestoff	glass

Dimensjoner

Monteringshøyde - metall, glassversjon	16,7 mm
Høyde	119,6 mm
Bredde	88,5 mm

Led kontroll

LED	med blå drift LED og 6 hvite status lysdioder (merking felt belysning)
-----	--

Kontakt

- For innfelt buskoblingsenhet for B.IQ med termostat

Justering

- enkelt og to trykknappsoperasjoner kan parametreses
- programmerbar fra ETS2, V1.2a

Tilbehør

- for montering i enkelt standard veggbokser

Utstyr

Produkttype:	produkttype: B.IQ
- for oppvarming og	

Software

Oppdater	med flash-controller teknologi
----------	--------------------------------

Sikkerhet

halogenfri	nei
- med demontering beskyttelse	

Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Energieffektivitetsklasse	IV (2%)

Idenifikasjon

Søknad, bruk	KNX - operativsystemer
produktfamilie:	produktfamilie: trykknapp
Utgivelsesproblem	2.6
Sekundær design linje (r)	KNX