



kWh måler 1-f direkte 40A 1-mod MID

ECN140D

Arkitektur

Antall poler	2 P
Poltype	1P+N

Funksjoner

Presisjonsklasse	B
Tariffstype	En tariff

Compatibility

Egnet for	Kjøp
-----------	------

Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspennning ved 50/60Hz	184/276 V
Type forsyningsspennning	AC
Frekvens	50 Hz

Volt

Max. Driftsspennning	300 V
Støtspenningsfasthet	6 kV

elektrisk strøm

Minimumsstrøm	0,02 A
Funksjonsstrøm	0,02/40 A
Merkestrøm	40 A
Referansestrøm	5 A

Støm

Forbrukt belastning i VA	2 VA
Totalt effekttap	1 W

Elektriske spesifikasjoner

Type impulsgeber	optisk
------------------	--------

Mål

Frekvensområde	45 til 65 Hz
Type måleinstrument	elektronisk

Strøm forsyning

Styrespenning	230V ± 20%
---------------	------------

Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	58 mm
Produktets installasjonshøyde	92 mm
Produktets installasjonsbredde	18 mm

Installering

Dreiemoment	1Nm
Montasjetype	DIN-skinne

Utstyr

Display type	LCD
Tellertype	tolederteller

Standard

Standardtekst	IEC 62053-21 / 23, IEC 61557-12
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

Sikkerhet

IP-klasse	IP20
Verneklasse	Kapslingsgrad II

Bruksforhold

Driftstemperatur	-25 55 °C
Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Høyde	2000 m
Oppbevaring	-25 70 °C