



## Lastbryter 1m 1x125A 400VAC

SBN199

### Arkitektur

Styringstype	Bryter
Antall poler	1 P
Poltype	1 P

### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V
Frekvens	50/60 Hz

### Volt

Isolasjonsspenning	440 V
Type spenningsinngang 1	AC
Støtspenningsfasthet	6000 V

### elektrisk strøm

Strømbelstbarhet ved AC21 i kategori B	125 A
Merkestrøm ved AC22 i kategori A	125 A
Merkestrøm	125 A
Tillatt laststrøm i under 1 sekund	1,5 kA
Termisk merkestrøm utendørs	125 A
Nominell driftsstrøm i AC21 kategori A	125 A
Merkestrøm ved AC22 i kategori B	125 A

### Støm

Totalt effekttap	8 W
Egetforbruk per pol	8 W

### Utholdenhet

Elektrisk levetid ved merkelast i AC21	2500
Elektrisk levetid ved merkelast i AC22	2500
Levetid, mekanisk slitasje	40000

#### Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	68 mm
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	17,5 mm

#### Installering

Dreiemoment	3,6Nm
-------------	-------

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	6
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	6
Cage clamp posisjon	posisjonering
Tilkoblingstype	Med skrue

#### Utstyr

Antall sluttende kontakter	1
----------------------------	---

#### Standard

Standardtekst	IEC 60947-3
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

#### Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Høyde	2000 m