



SBN263

## Lastbryter 2m 2x63A 400VAC

### Arkitektur

Styringstype	Bryter
Antall poler	2 P
Poltype	2 P

### Hoved elektriske funksjoner

Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	400 V
Frekvens	50/60 Hz

### Volt

Isolasjonsspenning	440 V
Type spenningsinngang 1	AC
Støtspenningsfasthet	6000 V

### elektrisk strøm

Strømbelstbarhet ved AC21 i kategori B	63 A
Merkestrøm ved AC22 i kategori A	63 A
Merkestrøm	63 A
Tillatt laststrøm i under 1 sekund	0,945 kA
Termisk merkestrøm utendørs	63 A
Nominell driftsstrøm i AC21 kategori A	63 A
Merkestrøm ved AC22 i kategori B	63 A

### Støm

Totalt effekttap	4,6 W
Egetforbruk per pol	2,3 W

### Utholdenhet

Elektrisk levetid ved merkelast i AC21	5000
Elektrisk levetid ved merkelast i AC22	5000
Levetid, mekanisk slitasje	60000

#### Dimensjoner

Produktets installasjonsdybde	68 mm
Produktets installasjonshøyde	83 mm
Produktets installasjonsbredde	35 mm

#### Installering

Dreiemoment	2,8 Nm
-------------	--------

#### Kontakt

Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	2,5 - 25mm <sup>2</sup>
Cage clamp posisjon	posisjonering
Tilkoblingstype	Med skrue

#### Utstyr

Antall sluttende kontakter	2
----------------------------	---

#### Standard

Standardtekst	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Europeisk direktiv WEEE	de det angår

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

#### Bruksforhold

Forurensningsgrad iflg. IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Høyde	2000 m